123 407

Kurzstufenbohrer HSS-E05+X.Cut 90°
HSS-E05 Step Drills+X.Cut 90°

- Schraubendurchgangslöcher DIN 273
- Senkungen nach DIN 74
- Fluchtgenaues Bohren und Senken
- Ausführung fein, Senkwinkel 90°
- Oberfläche X5.Cut beschichtet

- For through holes (DIN 273)
- For screws with chamfer 90°
- Drilling, chamferingin one operation
- High concentricity
- With X5.Cut coating



HSS E05 | X Cut | 90° | ZYL

P M K

C

ØM	ØD h9	Ød ±0,05	Ød2 h9	L ±1	l1 1	a ±1°	Art. No.	Stk/pce Euro
2	4,6	2,2	4,6	45	6	90°	1234070200	13,90
2,5	5,7	2,7	5,7	45	7	90°	1234070250	14,60
3	6,5	3,2	6,5	45	9	90°	1234070300	15,30
3,5	7,6	3,7	7,6	50	10	90°	1234070350	22,00
4	8,6	4,3	8,6	50	11	90°	1234070400	18,90

ØM	ØD h9	Ød ±0,05	Ød2 h9	L ±1	l1 1	a ±1°	Art. No.	Stk/pce Euro
5	10,4	5,3	10,4	55	13	90°	1234070500	21,90
6	12,4	6,4	12,4	63	15	90°	1234070600	26,30
8	16,4	8,4	12,5	100	19	90°	1234070800	43,90
10	20,4	10,5	12,5	110	23	90°	1234071000	61,40
12	25	13	12,5	120	28	90°	1234071200	168,10

INFO



Besonders stabile Ausführung für hohe Fluchtgenauigkeit. Enge Rundlauf- und Winkeltoleranzen. Durch hohe Zentriergenauigkeit auch für NC-Maschinen geeignet. Für Durchgangslöcher nach ISO 273 und Schrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047.

Particularly rigid design for high alignment accuracy. Tight concentricity and angular tolerances. Also suitable for NC machines due to high centering accuracy. Through holes according to ISO 273 and screws according to ISO 2009, 2010, 7046, 7047.

© SPPW GmbH - Version 240709. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise zuzügl. Mehrwertsteuer.