

574 546


Schruppfräser HSS-E08+X.Cut Lang - Typ NR

HSS-E08 Roughing End Mills+X.Cut Coarse Pitch Long Series



- Allgemeine Anwendung
- Zentrumschnitt zum Tauchen
- Schutzfase an den Schneidecken
- Grobe Schruppverzahnung Typ NR
- Schaft DIN 1835 B mit Spannfläche
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- General purpose roughing end mill
- Center cutting for plunging
- Protective chamfer on cutting edges
- Coarse pitch roughing profile (NR)
- Flatted shank DIN 1835 B
- With X.Cut coating



HSS E08	X Cut
DIN 844L	Typ NR
z: 3-5	DIN 1835B

ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD k12	Ød2 h6	L	l1	z	Art. No.	Stk/pce Euro
8	10	88	38	3	5745460800	43,10	18	16	123	63	4	5745461800	76,60
10	10	95	45	4	5745461000	47,90	20	20	141	75	4	5745462000	89,40
12	12	110	53	4	5745461200	51,90	25	25	166	90	4	5745462500	120,50
14	12	110	53	4	5745461400	62,20	28	25	166	90	5	5745462800	161,20
16	16	123	63	4	5745461600	67,80	32	32	186	106	5	5745463200	171,60

K