613 667

Hochleistungs-Maschinenreibahlen VHM+X.Cut mit IK
Carbide HP Through Hole Reamers+X.Cut with Internal Cooling

- Durchgangsbohrungen Toleranz H7
- Linksspirale, rechtsschneidend
- Oberfläche X.Cut beschichtet
- Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

- Reaming of through holes
- Tolerance H7
- LH-helix, right hand cutting
- With X.Cut coating
- Delivery time 5 working days



P M K S N O

VHM | X Cut | DIN 212 | Form B | H7 | IK cool

ØD H7	Ød2 h6	L	l1	l2	z	Art. No.	Stk/pce Euro
3,9	4	75	19	51	6	6136670390	128,50
4 H7	4	75	19	51	6	6136670400	105,50
4,1-4,2	4	75	19	51	6	613667xxxx	128,10
4,3-4,7	4	75	19	51	6	613667xxxx	135,60
4,8-4,9	5	86	23	60	6	613667xxxx	137,70
5 H7	5	86	23	60	6	6136670500	113,40
5,1-5,3	5	86	23	60	6	613667xxxx	137,70
5,4-5,8	5	86	23	60	6	613667xxxx	150,60
5,9	6	101	28	73	6	613667xxxx	152,70
6 H7	6	101	28	73	6	6136670600	128,40
6,1-6,7	6	101	28	73	6	613667xxxx	153,70
6,8-6,9	6	101	28	73	6	613667xxxx	177,20
7 H7	6	101	28	73	6	6136670700	161,10
7,1-7,5	6	101	28	73	6	613667xxxx	177,20

ØD H7	Ød2 h6	L	l1	l2	z	Art. No.	Stk/pce Euro
7,6-7,9	8	117	33	86	6	613667xxxx	183,60
8 H7	8	117	33	86	6	6136670800	149,40
8,1-8,5	8	117	33	86	6	613667xxxx	183,60
8,6-8,9	8	117	33	86	6	613667xxxx	183,60
9 H7	8	117	33	86	6	6136670900	198,00
9,1-9,5	8	117	33	86	6	613667xxxx	217,80
9,6-9,9	10	133	38	99	6	613667xxxx	233,80
10 H7	10	133	38	99	6	6136671000	191,30
10,1-10,9	10	133	38	99	6	613667xxxx	233,80
11 H7	10	133	38	99	6	6136671100	212,60
11,1-11,3	10	133	38	99	6	613667xxxx	233,80
11,4-11,9	12	151	44	106	6	613667xxxx	305,30
12 H7	12	151	44	106	6	6136671200	255,60

© SPPW GmbH - Version 240709. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise zuzügl. Mehrwertsteuer.