



- Zentrierbohrungen mit Wulst
- Hohe Bruchsicherheit
- Zusätzlicher Platz für Schmierstoff
- Form W: Senkwinkel 60°
- Ø0,5 und Ø0,8 nur einseitig
- Oberfläche blank

- Centers acc. DIN 332 with bulge
- Reinforced point
- Better lubrication
- Form W: Chamfering angle 60°
- Ø0,5 and Ø0,8 single end
- Bright finish



HSS	blank
DIN 333	Form W
60°	

Ød k12	ØD h7	L	l1 von	l1 bis	Art. No.	Stk/pce Euro
0,5	3,15	25	0,6	0,9	1231400050	3,60
0,5	3	31	0,6	0,9	1231400053	11,79
0,8	3,15	25	1	1,3	1231400080	3,60
1	3,15	31	1,3	1,7	1231400100	3,30
1	4	35	1,3	1,7	1231400104	5,40
1,25	4	35	1,6	2	1231400124	5,19
1,25	3,15	31	1,6	2	1231400125	3,40
1,5	5	40	2	2,6	1231400155	5,89
1,6	4	35	2	2,6	1231400160	3,40
1,6	5	40	2	2,6	1231400165	3,99
2	5	40	2,5	3,1	1231400200	3,50
2	6	45	2,5	3,1	1231400203	6,49
2	6,3	45	2,5	3,1	1231400206	5,90
2,5	6,3	45	3,1	3,8	1231400250	4,00
2,5	8	50	3,1	3,8	1231400258	5,30
3	8	50	3,9	4,6	1231400308	7,19

Ød k12	ØD h7	L	l1 von	l1 bis	Art. No.	Stk/pce Euro
3	10	55	3,9	4,6	1231400310	9,29
3,15	10	55	3,9	4,6	1231400311	6,99
3,15	8	50	3,9	4,6	1231400315	4,90
4	10	55	5	5,9	1231400400	6,10
4	12	63	5	5,9	1231400411	15,69
4	12,5	63	5	5,9	1231400412	14,39
5	12,5	63	6,3	7,2	1231400500	9,70
5	12	63	6,3	7,2	1231400512	15,69
5	14	69	6,3	7,2	1231400514	19,89
5	16	71	6,3	7,2	1231400516	21,19
6	18	77	8	8,9	1231400618	31,39
6,3	16	71	8	8,9	1231400630	17,40
6,3	20	80	8	8,9	1231400632	30,69
8	20	80	10,1	11,1	1231400800	27,60
10	25	100	12,8	13,8	1231401000	51,00