


123 306

Zentrierbohrer HSS-E05+A.Cut DIN 333 Form B mit Fläche

HSS-E05 Center Drills+A.Cut DIN 333 Form B with Flat

**A**


- Mit durchgehender Spannfläche
- Kombiniertes Planen und Zentrieren
- DIN 332 B mit Schutzsenkung
- Senkwinkel 60° / 120°
- Oberfläche A.Cut beschichtet
- With full-length clamping flat
- Combined centering/facing operations
- Centers DIN 332 B
- Form B: Chamfering angle 60°/120°
- With A.Cut coating



HSS E05	A Cut
DIN 333	Form B
60° 120°	FLAT

Ød k12	ØD h7	L	l1 von	l1 bis	Art. No.	Stk/pce Euro
1,6	6,3	45	2	2,6	1233060160	20,20
2	8	50	2,5	3,1	1233060200	21,50
2,5	10	55	3,1	3,8	1233060250	25,50
3,15	11,2	63	3,9	4,6	1233060315	28,90

Ød k12	ØD h7	L	l1 von	l1 bis	Art. No.	Stk/pce Euro
4	14	69	5	5,9	1233060400	38,40
5	18	77	6,3	7,2	1233060500	52,40
6,3	20	80	8	8,9	1233060630	67,20

— INFO —

- Besonders stabil: Senkwinkel 60° mit Schutzfase 120°
- Spannfläche für Kombiwerkzeuge zum Zentrieren, Planen und Fasen
- Extremely rigid: 60° chamfering angle with 120° protective chamfer
- with flat for combined centering, chamfering and facing tools