123 420

Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E05 Form D-FL
HSS-E05 Step Center Drills for Threaded Holes Form D-FL

- Formbohrung nach DIN 332-2 D
- Kernloch, Fase und Zentrierung
- Mit Fläche und Kühlnuten
- Oberfläche blank

- Profile drilling acc. DIN 332-2 D
- tap hole, chamfer and center
- With flat and coolant grooves
- Bright finish



HSS E05 | blank | DIN 332-2 | Form D | 60° 90° | FLAT

60° - Fläche und Kühlnuten | Flat and Coolant

M	Ød1 -0.05	Ød2 ±0,05	Ød3 h7	L	l1	l2	FL Fläche	Art. No.	Stk/pce Euro
4	3,3	4,3	8	63	11	12,6	6,75	1234200400	36,20
5	4,2	5,3	10	67	13	15,1	8,45	1234200500	38,00
6	5	6,4	12,5	71	16	18,9	10,45	1234200600	43,60
8	6,8	8,4	14	88	19	23	12,5	1234200800	59,50
10	8,5	10,5	16	90	23	27,7	14,85	1234201000	64,10
12	10,2	13	20	105	28	34,5	18,45	1234201200	82,30
16	14	17	25	132	33	41,3	23,4	1234201600	145,20
20	17,5	21	31,5	145	38	48,3	29,35	1234202000	230,70
24	21	25	40	160	45	57	36,5	1234202400	366,00

© SPPW GmbH - Version 240709. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise zuzügl. Mehrwertsteuer.