

123 640**NC-Anbohrer HSS-E05 60°
HSS-E05 NC Spotting Drills 60°**

- Formgenauer Präzisionsanschliff
- Optimiertes Eindringverhalten
- Glatter Zylinderschaft mit Toleranz h6
- Senkwinkel 60°
- Oberfläche blank



- High precision point geometry
- Easy penetration and high accuracy
- Straight shank in tolerance h6
- Point angle 60°
- Bright finish



HSS E05	blank
ISO 10898	60°
DIN 1835A	

B

ØD h6	Ød2 h6	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD h6	Ød2 h6	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro
4	4	52	12	1236400400	35,10	10	10	89	25	1236401000	38,40
5	5	60	15	1236400500	35,60	12	12	102	30	1236401200	43,20
6	6	66	20	1236400600	36,20	16	16	115	35	1236401600	103,50
8	8	79	25	1236400800	37,30	20	20	131	40	1236402000	108,50

— INFO —**— INFO —**

HSS-E NC-Anbohrer 123640 mit Senkwinkel 60° haben eine verstärkte Spitze (T) mit einem Spitzenwinkel von 120°.

- Sie sind daher deutlich stabiler und
- ermöglichen höhere Vorschubwerte.

HSS-E NC spot drills 123640 with chamfering angle 60° have a reinforced tip (T) with a point angle of 120°.

- They are therefore significantly more rigid and
- allow for higher feeds

