

304 400

Gewindebohrer HSS-E M - Form C Universal HSS-E Taps M - Form C Universal



- Allgemeine Anwendung
- Gedrallt für Grundlöcher bis $2 \times \emptyset$
- Kurzer Anschnitt 2-3 Gang
- Ab M30 aus HSS
- Bis M10 mit verstärktem Schaft
- Oberfläche blank
- General use
- Spiral flutes for blind holes $2 \times \emptyset$
- Short chamfer 2-3 threads
- M30 and up made from HSS
- Up to M10 with reinforced shank
- Bright finish



HSS E05	blank
DIN 371	Form C40
DIN 376	Iso2 6H
ZYL	M

M/MF	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
2	0,4	45	6	2,8	2,1	3044000200	15,99
2,5	0,45	50	6,5	2,8	2,1	3044000250	15,39
3	0,5	56	7	3,5	2,7	3044000300	14,19
4	0,7	63	8,5	4,5	3,4	3044000400	14,19
5	0,8	70	10	6	4,9	3044000500	14,79
6	1	80	12	6	4,9	3044000600	14,99
8	1,25	90	15	8	6,2	3044000800	17,09
10	1,5	100	17,5	10	8	3044001000	20,69
12	1,75	110	18	9	7	3044001200	25,89
14	2	110	20,5	11	9	3044001400	33,29

M/MF	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
16	2	110	20,5	12	9	3044001600	37,79
18	2,5	125	25,5	14	11	3044001800	53,59
20	2,5	140	29,5	16	12	3044002000	57,19
22	2,5	140	29,5	18	14,5	3044002200	79,99
24	3	160	35,5	18	14,5	3044002400	87,69
27	3	160	37,5	20	16	3044002700	101,49
30	3,5	180	42	22	18	3044003000	124,09
33	3,5	180	43,5	25	20	3044003300	190,19
36	4	200	47	28	22	3044003600	313,09

M