

**334 300**

## Gewindebohrer HSS-E M - Form B Toleranz 6G

### HSS-E Taps M - Form B Tolerance 6G



- Allgemeine Anwendung
- Schälanschnitt für DL bis  $2x\varnothing$
- Langer Anschnitt 3-5 Gang  $8^\circ$
- Toleranz 6G
- Bis M10 mit verstärktem Schaft
- Oberfläche blank
- General use
- Spiral point for through holes  $2x\varnothing$
- Long chamfer 3-5 threads  $8^\circ$
- Tolerance 6G
- Up to M10 with reinforced shank
- Bright finish



HSS E05	blank
DIN 371	Form B
DIN 376	Iso2 6G
ZYL	M

M	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
2	0,4	45	7	2,8	2,1	3343000200	18,80
2,5	0,45	50	9	2,8	2,1	3343000250	18,30
3	0,5	56	10	3,5	2,7	3343000300	15,90
4	0,7	63	12	4,5	3,4	3343000400	16,40
5	0,8	70	14	6	4,9	3343000500	17,10
6	1	80	16	6	4,9	3343000600	17,10

M	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
8	1,25	90	18	8	6,2	3343000800	19,50
10	1,5	100	20	10	8	3343001000	23,00
12	1,75	110	24	9	7	3343001200	30,00
14	2	110	25	11	9	3343001400	37,80
16	2	110	28	12	9	3343001600	47,80

M