

341 600

Gewindebohrer HSS-E M - Form B Links HSS-E Taps M - Form B Left Hand



- Stähle und Gusswerkstoffe
- Schälanschnitt für DL bis $2x\emptyset$
- Langer Anschnitt 3-5 Gang
- Linksschneidend für Drehmaschinen
- Bis M10 mit verstärktem Schaft
- Oberfläche blank

- Steels and casting materials
- Spiral point for through holes $2x\emptyset$
- Long chamfer 3-5 threads
- Left hand cutting for lathes
- Up to M10 with reinforced shank
- Bright finish



| | |
|---------|----------|
| HSS E05 | blank |
| DIN 371 | Form B |
| DIN 376 | Iso2 6H |
| ZYL | LH links |

| M | Stg TPI | L | l1 | Ød2 | Øa | Art. No. | Stk/pce Euro |
|----|------------|-----|----|-----|-----|------------|-----------------|
| 3 | 0,5 | 56 | 10 | 3,5 | 2,7 | 3416000300 | 15,69 |
| 4 | 0,7 | 63 | 12 | 4,5 | 3,4 | 3416000400 | 15,69 |
| 5 | 0,8 | 70 | 14 | 6 | 4,9 | 3416000500 | 16,29 |
| 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4,9 | 3416000600 | 16,79 |
| 8 | 1,25 | 90 | 18 | 8 | 6,2 | 3416000800 | 18,89 |
| 10 | 1,5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 3416001000 | 22,39 |
| 12 | 1,75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 3416001200 | 29,19 |
| 14 | 2 | 110 | 25 | 11 | 9 | 3416001400 | 37,19 |

| M | Stg TPI | L | l1 | Ød2 | Øa | Art. No. | Stk/pce Euro |
|----|------------|-----|----|-----|------|------------|-----------------|
| 16 | 2 | 110 | 28 | 12 | 9 | 3416001600 | 44,59 |
| 18 | 2,5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 3416001800 | 63,29 |
| 20 | 2,5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 3416002000 | 61,99 |
| 22 | 2,5 | 140 | 32 | 18 | 14,5 | 3416002200 | 95,19 |
| 24 | 3 | 160 | 36 | 18 | 14,5 | 3416002400 | 97,39 |
| 27 | 3 | 160 | 36 | 20 | 16 | 3416002700 | 116,79 |
| 30 | 3,5 | 180 | 40 | 22 | 18 | 3416003000 | 140,29 |

M