

**360 165**

## Gewindebohrer HSS-E+X.Cut M - Aluminium

### HSS-E Taps+X.Cut M - Aluminium



- Langspanende Werkstoffe
- Gedrallt für Grundlöcher bis 2,5xØ
- Kurzer Anschnitt 2-3 Gang
- Bis M10 mit verstärktem Schaft
- Oberfläche X.Cut beschichtet

- Long chipping materials
- Spiral flutes for blind holes 2,5xØ
- Short chamfer 2-3 threads
- Up to M10 with reinforced shank
- With X.Cut coating



HSS E05	X Cut
DIN 371	Form C35
Iso2 6H	DIN 376
M	AL

M	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
3	0,5	56	7	3,5	2,7	3601650300	25,50
4	0,7	63	8,5	4,5	3,4	3601650400	27,30
5	0,8	70	10	6	4,9	3601650500	28,20
6	1	80	12	6	4,9	3601650600	28,50
8	1,25	90	15	8	6,2	3601650800	33,10
10	1,5	100	17,5	10	8	3601651000	38,70

M	Stg TPI	L	l1	Ød2	Øa	Art. No.	Stk/pce Euro
12	1,75	110	18	9	7	3601651200	50,30
14	2	110	20,5	11	9	3601651400	63,80
16	2	110	20,5	12	9	3601651600	70,90
18	2,5	125	25,5	14	11	3601651800	92,60
20	2,5	140	29,5	16	12	3601652000	101,40

M