613 660

Hochleistungs-Maschinenreibahlen VHM DIN 212 mit IK
Carbide Through Hole Reamers DIN 212 Internal Cooling

- Anschnitt 45°, Durchgangsbohrungen
- Toleranz H7
- Linksspirale, rechtsschneidend
- Oberfläche blank
- Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

- Chamfer 45°, reaming through holes
- Tolerance H7
- LH-helix, right hand cutting
- Bright finish
- Delivery time 5 working days



P M K S N O

VHM | blank | DIN 212 | Form B | H7 | z:6 | DIN 6535HA | IK cool

E

ØD H7	Ød2 h6	L	l1	l2	z	Art. No.	Stk/pce Euro
3,9	4	75	19	51	6	6136600390	120,19
4	4	75	19	51	6	6136600400	99,99
4,1-4,7	4	75	19	51	6	613660xxxx	120,19
4,8-4,9	5	86	23	60	6	613660xxxx	129,69
5	5	86	23	60	6	6136600500	108,49
5,1-5,3	5	86	23	60	6	613660xxxx	129,69
5,4-5,8	5	86	23	60	6	613660xxxx	142,39
5,9	6	101	28	73	6	613660xxxx	144,59
6	6	101	28	73	6	6136600600	120,19
6,1-6,7	6	101	28	73	6	613660xxxx	144,59
6,8-6,9	6	101	28	73	6	613660xxxx	167,99
7	6	101	28	73	6	6136600700	167,99
7,1-7,5	6	101	28	73	6	613660xxxx	167,99

ØD H7	Ød2 h6	L	l1	l2	z	Art. No.	Stk/pce Euro
7,6-7,9	8	117	33	86	6	613660xxxx	173,29
8	8	117	33	86	6	6136600800	144,59
8,1-8,5	8	117	33	86	6	613660xxxx	173,29
8,6-8,9	8	117	33	86	6	613660xxxx	173,29
9	8	117	33	86	6	6136600900	207,19
9,1-9,5	8	117	33	86	6	613660xxxx	207,19
9,6-9,9	10	133	38	99	6	613660xxxx	222,09
10	10	133	38	99	6	6136601000	184,99
10,1-10,9	10	133	38	99	6	613660xxxx	222,09
11	10	133	38	99	6	6136601100	222,09
11,1-11,3	10	133	38	99	6	613660xxxx	222,09
11,4-11,9	12	151	44	106	6	613660xxxx	291,29
12	12	151	44	106	6	6136601200	242,29

© SPPW GmbH - Version 240709. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise zuzügl. Mehrwertsteuer.