

## Schnittdatenempfehlung NC-Anbohrer HSS-E



**NC-Anbohrer aus HSS-E | HSS-E NC-Spotting Drills (60° - 90 - 120° - 142°)**  
 SPPW-IDs: 123310-123320-123370-123371-123380-123381-123384-123390-123440-123470-123580-123640

Dc - Ø	vc	[P] Stahl				[M] Inox	[N] NE-Metalle
		P 1.1	P 1.2	P 1.3-1.4	P 1.5-1.6	M 2.1	N 2.2+2.3
		<b>30-45</b>	<b>25-30</b>	<b>15-25</b>	<b>10-15</b>	<b>6-10</b>	<b>40-50</b>
2	f	0,080	0,080	0,050	0,050	0,040	0,100
3	f	0,100	0,100	0,070	0,070	0,060	0,120
6	f	0,200	0,200	0,140	0,140	0,120	0,180
10	f	0,300	0,300	0,210	0,210	0,180	0,300
12	f	0,350	0,350	0,230	0,230	0,200	0,320
16	f	0,400	0,400	0,280	0,280	0,250	0,350

Diese Schnittdatenempfehlungen sind Richtwerte. Aufgrund äußerer Einflußfaktoren können sie abweichen.

These recommendations are indicative values only.