

Schnittdatenempfehlung NC-Anbohrer DuoMag HSSE



NC-Anbohrer "DuoMag" aus HSS-E X.Cut | HSS-E NC-Spotting Drills "DuoMag" (60° - 90°)

SPPW-IDs: 124607-124617-124627-124907-124917-124927

Dc - Ø	vc	[P] Stahl			[M] Inox	[K] Guss		[S] Ti-Ni-Co
		P 1.1-1.2	P 1.3-1.4	P 1.5-1.7	M 2.1+2.2	K 3.1-3.2	K 3.3	S 5
		50-65	40-50	20-30	10-15	40-50	30-40	15-20
3	f	0,100	0,700	0,060	0,060	0,100	0,700	0,050
4	f	0,150	0,100	0,090	0,090	0,150	0,100	0,080
6	f	0,200	0,140	0,120	0,120	0,200	0,150	0,100
8	f	0,250	0,170	0,150	0,150	0,250	0,200	0,130
10	f	0,300	0,210	0,180	0,180	0,300	0,250	0,160
12	f	0,350	0,240	0,210	0,210	0,350	0,300	0,180
16	f	0,400	0,280	0,250	0,250	0,400	0,350	0,220
20	f	0,500	0,350	0,310	0,310	0,500	0,450	0,270

Diese Schnittdatenempfehlungen sind Richtwerte. Aufgrund äußerer Einflußfaktoren können sie abweichen.

These recommendations are indicative values only.