

Schnittdatenempfehlung Spiralbohrer aus HSS-E



Spiralbohrer HSS-E "Hochleistung" | HSS-E Drills "High Performance" (DIN 338 + DIN 340)

SPPW-IDs: 411140-411147-411180

Dc - Ø		[P] Stahl				[M] Inox		[K] Guss	[N] NE-Metalle		[O] Plast
		P 1.1	P 1.2	P 1.3-1.4	P 1.5-1.6	M 2.1	M 2.2	K 3.1-3.2	N 2.2-2.3	N 1.2	O 1.1-1.2
vc	blank	35	25	15-20	10	15	10	15-25	35	50	35-45
	X.Cut	45	35	25	15	20	15	20-35			
2	f	0,050	0,050	0,040	0,030	0,040	0,040	0,040	0,040	0,050	0,040
4	f	0,110	0,110	0,080	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080	0,110	0,080
6	f	0,140	0,140	0,100	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,140	0,100
8	f	0,170	0,170	0,130	0,110	0,130	0,130	0,130	0,130	0,170	0,130
10	f	0,210	0,210	0,150	0,130	0,150	0,150	0,150	0,150	0,210	0,150
12	f	0,240	0,240	0,180	0,150	0,180	0,180	0,180	0,180	0,240	0,180

Diese Schnittdatenempfehlungen sind Richtwerte. Aufgrund äußerer Einflußfaktoren können sie abweichen.

These recommendations are indicative values only.