

Schnittdatenempfehlung Reibahlen aus VHM



Reibahlen VHM | Carbide Reamers

SPPW-IDs: 613270-613620-613180-613181-613615-613110-613120

Dc - Ø	vc	[P] Stahl				[M] Inox		[K] Guss	[N] NE-Metalle		[O] Plast
		P 1.1	P 1.2	P 1.3-1.4	P 1.5	M 2.1	M 2.2	K 3.2-3.3	N 1.2-1.3	N 2.2	O 1.1-1.2
		30	30	20	15	10	12	15	40	30	30
2	f	0,080	0,060	0,050	0,040	0,030	0,030	0,080	0,100	0,100	0,100
4	f	0,160	0,130	0,100	0,080	0,060	0,060	0,160	0,200	0,200	0,200
6	f	0,200	0,160	0,130	0,100	0,080	0,080	0,200	0,250	0,250	0,250
8	f	0,250	0,200	0,160	0,130	0,100	0,100	0,250	0,320	0,320	0,320
10	f	0,300	0,250	0,200	0,150	0,120	0,120	0,300	0,380	0,380	0,380
>12	f	0,300	0,250	0,200	0,150	0,120	0,120	0,300	0,380	0,380	0,380

Diese Schnittdatenempfehlungen sind Richtwerte. Aufgrund äußerer Einflußfaktoren können sie abweichen.

These recommendations are indicative values only.