

Schnittdatenempfehlung Rapid-Line Fräser



Fräser VHM mit Pyramidenverzahnung | Carbide Routers Pyramid Type
SPPW-IDs: 751070-751080-751090

Dc - Ø	[O] Plast GFK - CFK - (AFK) O 3.1 + O 3.2			[O] Plast Grafit O 7.0		
		Eck-/Konturfräsen (alle Typen)			Nutfräsen (751080 alle Typen)	Konturfräsen (Typ F)
ap max.	1,0 x Dc	1,0 x Dc	1,0 x Dc	1,0 x Dc	0,5 x Dc	
ae max.	0,2 x Dc	0,4 x Dc	1,0 x Dc	1,0 x Dc	0,5 x Dc	
vc	150 - 200			150 - 200	150 - 300	
2	f	0,133	0,100	0,040	0,040	0,120
3	f	0,200	0,150	0,060	0,060	0,160
4	f	0,266	0,200	0,080	0,080	0,180
5	f	0,333	0,250	0,100	0,100	0,220
6	f	0,400	0,300	0,120	0,120	0,260
8	f	0,534	0,400	0,160	0,160	0,350
10	f	0,666	0,500	0,200	0,200	0,400
12	f	0,800	0,600	0,240	0,240	0,500
16	f	1,000	0,700	0,280	0,280	0,600
20	f	1,200	0,800	0,320	0,320	0,850

Diese Schnittdatenempfehlungen sind Richtwerte. Aufgrund äußerer Einflußfaktoren können sie abweichen.

These recommendations are indicative values only.