

# Schnittdatenempfehlung

## Tonnenfräser



### Tonnenfräser konisch | Conical Barrell Milling Cutters

SPPW-ID: 757710

Dc - Ø		[P] Stahl				[H] HRC-Stahl	[M] Inox	[K] Guss		[S] Ti-Ni-Co	[N] NE-Metalle	
		P 1.1-1.2	P 1.3-1.4	P 1.6	P 1.7	H 6.1	M 2.1	K 3.1	K 3.2	S 4.1+S 4.2	N 1.1-1.2	N 2.2+2.4
	vc	200	180	140	130	110	120	150	100	80 - 100	350-400	260-300
ae: 0,05 - 0,1 mm												
8	fz	0,056	0,048	0,032	0,032	0,032	0,032	0,048	0,048	0,032	0,080	0,048
10	fz	0,070	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040	0,060	0,060	0,040	0,100	0,060

Dc - Ø		[P] Stahl				[H] HRC-Stahl	[M] Inox	[K] Guss		[S] Ti-Ni-Co	[N] NE-Metalle	
		P 1.1-1.2	P 1.3-1.4	P 1.6	P 1.7	H 6.1	M 2.1	K 3.1	K 3.2	S 4.1+S 4.2	N 1.1-1.2	N 2.2+2.4
	vc	200	180	140	130	110	120	150	100	80 - 100	350-400	260-300
ae: 0,1 - 0,2 mm												
8	fz	0,040	0,032	0,024	0,024	0,024	0,024	0,040	0,040	0,024	0,064	0,040
10	fz	0,050	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030	0,050	0,050	0,030	0,080	0,050

Diese Schnittdatenempfehlungen sind Richtwerte. Aufgrund äußerer Einflußfaktoren können sie abweichen.

These recommendations are indicative values only.