

Schnittdatenempfehlung Rapid-Line Fräser



HSC-Formenbaufräser | Carbide HSC Milling Cutters "Grafit"
SPPW-IDs: 792644 - 792645

Dc - Ø		[O] Plast Grafit 07					
		vc in Funktion der Körnung					
vc		1-5 µm	5-10 µm	10-15 µm	15-20 µm	20-25 µm	25-30 µm
		150-200	250-300	400-450	400-600	700-800	800-950
		fz in Funktion der Operation					
		Eck-Konturfräsen		Nutfräsen		Kopierfräsen	
2	fz	0,022		0,12		0,02	
4	fz	0,044		0,18		0,05	
6	fz	0,066		0,24		0,07	
8	fz	0,088		0,30		0,10	
10	fz	0,110		0,36		0,12	
12	fz	0,132		0,48		0,14	
16	fz	0,176		0,60		0,19	
20	fz	0,220		0,72		0,24	

[O]	Eck-/Konturfräsen	Nutfräsen	Kopier-/Zeilenfräsen
ae max.	0,5 x Dc	1,0 x Dc	0,03 x Dc
ap max.	0,5 x Dc	0,3 x Dc	0,02 x Dc

Diese Schnittdatenempfehlungen sind Richtwerte. Aufgrund äußerer Einflußfaktoren können sie abweichen.

These recommendations are indicative values only.